

Coroutines Pipeline

В этом задании мы пишем аналог bash pipeline, что-то вроде:

```
cat log.txt | grep "ERROR" | awk '{print $2}' | sort | uniq -c
```

В таком pipeline stdout одной программы передаётся как stdin в другую программу

Роль pipe будут выполнять каналы, которые передают данные из одной функции в другую. Само задание по сути состоит из двух частей

1. Написание класс PipelineExecutor с методом execute который обеспечивает конвейерную обработку job-функций (аналог cat, grep, awk, ...)
2. Написание нескольких функций, которые считают нам какую-то условную хеш-сумму от входных данных

Расчет хеш-суммы реализован следующей цепочкой:

- singleHash считает значение `crc32(data)+"~"+crc32(md5(data))` (конкатенация двух строк через ~), где data - то что пришло на вход (по сути - числа из первой функции)
- multiHash считает значение `crc32(th+data)` (конкатенация цифры, приведённой к строке и строки), где th=0..5 (т.е. 6 хешей на каждое входящее значение), потом берёт конкатенацию результатов в порядке расчета (0..5), где data - то что пришло на вход (и ушло на выход из singleHash)
- combineResults получает все результаты, сортирует, объединяет отсортированный результат через `_` (символ подчеркивания) в одну строку
- crc32 считается через функцию `dataSignerCrc32`
- md5 считается через `dataSignerMd5`

В чем подвох:

- `dataSignerMd5` может одновременно вызываться только 1 раз, считается 10 мс. Если одновременно запустится несколько - будет перегрев на 1 сек
- `dataSignerCrc32`, считается 1 сек
- На все расчеты у нас 3 сек.
- Если делать в лоб, линейно - для 7 элементов это займёт почти 57 секунд, следовательно надо это как-то распараллелить

From:

<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:

http://wiki.osll.ru/doku.php/courses:high_performance_computing:coroutines_pipeline?rev=1644260895

Last update: 2022/02/07 22:08

