

Анализ стандартов

Краткий обзор различных выпусков стандарта

Все выпуски стандарта 802.11, описанные здесь, относятся к версии 1999 года.

Старая волна стандартов:

802.11i и 802.11e - улучшение безопасности и качества сервиса (QoS).

Новая волна стандартов:

802.11n и 802.11r - производительность;

802.11w - безопасность;

802.11k и 802.11v - удобство управления;

802.11u - легкость использования;

802.11s, 802.11y и 802.11p - гибкость внедрения.

Для многих WLAN безопасность в достаточной степени обеспечивается Wireless Fidelity Protected Access 2 (WPA2), изменения нужны для улучшения управляемости и производительности.

Сертификация

Успешность использования беспроводной связи зависит от следующего:

- новые выпуски стандарта, направленные на улучшение производительности, безопасности, настраиваемости и простоты внедрения;
- способность к взаимодействию с другими стандартами, что гарантируется сертификацией Wi-Fi Alliance.

Но гарантия взаимодействия не обещает, что продвинутые (читай: “нестандартные”) сервисы поставщиков будут работать без сучка и задоринки. Wi-Fi Alliance будет отзываться лицензию при проблемах во взаимодействии со стандартными функциями стандартных устройств.

Безопасность

- Стандарт **802.11i** решил самую острую проблему безопасности - сохранность данных - при помощи использования AES. Сертификат безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) для него выпустил Wi-Fi Alliance.
- Стандарт **802.11w** обеспечит целостность данных и защиту от перехвата управляющих кадров.

Качество сервиса (QoS)

В связи с внедрением беспроводного Voice over IP (VoIP) появились новые задачи. Без QoS соединения типа Voice over Wi-Fi (VoFi) очень зависят от явления соревнования за полосу пропускания, даже если соревнующиеся траффики малы.

- Стандарт **802.11e** описывает QoS для беспроводной связи. Сертификат Wi-Fi Multimedia

(WMM) проверяет его взаимодействие с другими стандартами. Чтобы сделать трафик предсказуемым, в стандарте используются 4 уровня приоритетов и другие механизмы.

Однако: некоторые карты доступа в сеть (NIC) медленно переключаются между точками доступа, из-за чего снижается производительность VoFi, даже когда используется WMM.

802.11n

Недостаток беспроводных сетей (взаимное влияние частот) стандарт превращает в достоинство, используя технологию MIMO (multipath input, multipath output).

MIMO передает информацию синхронно по всем каналам, тем самым увеличивая полезную пропускную способность с 30 Мб/с (по 802.11g или 802.11a) до сотен Мб/с.

В отличие от других дополнений стандарта, потребует изменения в аппаратуре.

Управление сетью

Мониторинг и контроль радио-источника.

В беспроводных сетях стандарта 802.11, в отличие от мобильных ячеистых сетей, управляющей является сама рабочая станция, а не сеть. Каждая станция определяет свои действия по перемещению по сети и координацию по времени, что ведет к непредсказуемой производительности.

- **802.11k** (управление радио-источником) - мониторинг. Определен стандарт управляющей информации и протокол. Возможен сбор такой информации, как сила сигнала, ближайшие станции и точки доступа.
- **802.11v** (управление беспроводной сетью) - управление. Возможность сети влиять на поведение станций. Например, точка доступа может указать станции, куда и когда двигаться и какой канал использовать.

Проблема: нет стандарта для конфигурирования и управления точками доступа. Поэтому следует либо делать WLAN гомогенной, либо интерпретировать все точки доступа как среду и использовать средства управления третьего уровня.

- В 2007 году или позже ожидается выход спецификации управления точками доступа - это **Контроль и Обеспечение Беспроводных точек доступа (Control and Provisioning of Wireless APs, CAPWAP)**. Сейчас наблюдается недостаток стандартов в этой области.

Быстрое перемещение

При перемещении станции от одной точки доступа к другой она проходит следующие стадии:

- переассоциация с новой точкой доступа,

- аутентификация станции на новой точке доступа,
- резервация ресурсов для обеспечения QoS.

Черновик IEEE **802.11r** - Быстрое Перемещение (Роуминг) - специфицирует протокол подтверждения установления связи между станцией и точкой доступа. Протокол позволяет станции получить сертификат безопасности (аутентифицироваться) и ресурсы для обеспечения QoS до перемещения в зону новой точки доступа.

Будет особенно полезен реализациям с автономными точками доступа и улучшит движение VoWLAN трафика.

Простота использования

Для того, чтобы пользователь не перебирал все возможные идентификаторы сервисов для доступа к WLAN, предлагается выдавать список только доступных сервисов (например, свободный доступ, поддержка аккаунтов iPass, доступ только для гостей отеля), что и будет реализовано в **802.11u**.

Гибкость ввода в действие (установки/использования)

- **802.11y** добавит возможность работы на новой частоте в 3.65-3.7 ГГц.
- **802.11p (WAVE, Wireless Access in Vehicular Environments)** обеспечит коммуникацию транспортного средства и придорожной точки доступа или другого транспортного средства на большой скорости и небольших расстояниях на частоте 5.9 ГГц.

Свою лепту в улучшение стандарта 802.11 уже внесли такие его выпуски, как 802.11h, 802.11d и 802.11j.

Беспроводной парадокс

Сети типа WLAN обычно, как ни парадоксально, зависят от проводных LAN. Выходом в случаях, когда это невозможно или непрактично, может стать беспроводная mesh-сеть (полностью беспроводная). Такая ячеистая децентрализованная топология, где точки доступа “видят” друг друга, похожа и на архитектуру Интернета.

- **802.11s** обеспечит маршрутизацию mesh-сети на основе OLSR (IETF RFC 3626), что позволит продуктам различных поставщиков взаимодействовать друг с другом.

Несмотря на такие радужные перспективы большинство крупных разработок будет работать только с одним поставщиком, так как это упростит управление сетью и позволит сохранить “усовершенствования”, которые создают поставщики поверх 802.11s.

Last update: 2008/09/26 19:02 etc:common_activities:olpc:mesh:doc:standards_analysis http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:common_activities:olpc:mesh:doc:standards_analysis?rev=1222441346

From: <http://wiki.osll.ru/> - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link: http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:common_activities:olpc:mesh:doc:standards_analysis?rev=1222441346

Last update: **2008/09/26 19:02**

