

Плагин генерации .deb пакетов

для тестирования плагина в cvs/projects/slind/eclipse/tst/) лежат исходные коды less. Чтобы вручную собрать deb-пакет достаточно¹⁾ выполнить debuild.

Требования к плагину приведены в таблице.

| Id | Описание | P ²⁾ | Комментарий |
|-------|--|-----------------|-------------|
| REQ1 | Должен быть расширением стандартного проекта CDT | 1 | |
| REQ2 | Структура дерева файлов пакета должна определяться целью install в makefile | 1 | |
| REQ3 | Должен поддерживаться standard проект | 1 | |
| REQ4 | Должен поддерживаться managed проект | 2 | |
| REQ5 | Пользователь указывает местоположение файлов на целевой платформе вручную | 1 | |
| REQ6 | Файлы, входящие в пакет берутся из CDT- проекта или из его целей | 1 | |
| REQ7 | Должен быть предоставлен интерфейс описания пакетов (файл control) | 3 | |
| REQ8 | Должна быть возможность редактирования скриптов установки / удаления пакета | 3 | |
| REQ9 | Пользователь должен уметь изменять changelog | 2 | |
| REQ10 | Должна быть возможность генерации бинарного пакета для целевой платформы | 1 | |
| REQ11 | Проект должен экспортироваться в deb-пакет выбором меню File/Export выбор debian package | 1 | |

Определения

- **Standard makefile project** – проект CDT в котором makefile пишется вручную, никогда не изменяется извне средствами разработки.
- **Managed makefile project** – проект CDT в котором makefile каждый раз генерируется заново при изменении проекта.
- **DebianNature** – свойство проекта CDT, которое означает что проект содержит каталог debian и для него может быть сгенерирован deb-пакет.

Реализация

- Разработка пакета (плагина) org.slind.ei.debproducer
- Для standard-проектов пользователь вручную заполняет местоположение файлов внутри цели install
- ~~Для managed-проектов пользователь может отредактировать переменные указывающие пути для установки файлов в целевой системе(bin,doc,lib,...)~~
- Если в проекте нет каталога debian, (в котором в том числе лежит changelog), то он генерируется помощником, и все файлы добавляются в проект
- Сборка пакета происходит из специально подготовленного каталога при помощи dpkg
- Подготовка каталога, где будет запущен dpkg, происходит при помощи make install и

копирования директории debian экспортируемого проекта

Интерфейс пользователя

- Генерация каталога DEBIAN (File→New→DEBIAN) ³⁾
- Редактор файла control: по аналогии с редактором для plugin.xml. Должен предоставлять возможность заполнения стандартных полей control-файла и добавление специальных полей для пакетов slind
- Действия редактирования файла changelog: new item, new version, новая подверсия (non-maintainer)
- Экспорт пакета (File→Export→.deb package) ⁴⁾

Сценарии

- Предусловие: стандартный cdt-проект. В makefile проекта есть цель install, зависящая от DESTDIR

Генерация директории DEBIAN

- Пользователь выбирает пункт меню File→New→DEBIAN

Мастер имеет следующие экраны:

| наименование | обязательный | назначение |
|--------------|--------------|--|
| control | да | описание зависимостей, архитектура, разработчик, описание пакета, версия для пакетов проекта |

- В полях мастера пользователь заполняет поля для файла control
- Генерируются файлы директории DEBIAN
- Пользователь имеет возможность редактировать полученные файлы и добавлять необязательные файлы в созданный каталог

Экспорт .deb-пакета

- Пользователь выбирает меню File/export или Export в контекстном меню проекта. В появившемся диалоге

выбирает пункт “General/Debian package”. Мастер имеет следующие экраны:

| наименование | обязательный | назначение |
|--------------|--------------|---|
| changelog | да | описание изменений (текстовый редактор текущего изменения), путь для сохранения |

- В мастере экспорта указывает целевую директорию, архитектуру, описание изменений
- словно по волшебству, в указанной директории появляется deb-пакет...

Подробности

- Описание структуры файлов каталога DEBIAN
- Интерфейс пользователя

Ссылки

плагин для редактирования скриптов

1)

при условии, что установлены все необходимые для сборки пакеты

2)

приоритет: 1-max,3-min

3)

заполнение файла control, rules для source-пакетов, генерация файла changelog

4)

здесь же – редактирование changelog

From:

<http://wiki.osll.ru/> - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:

http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:common_activities:slind:deb_producer?rev=1200094777

Last update: **2008/01/12 02:39**

