

Основанное на анализе кода fuzzy-планирование потоков с применением lincheck для обнаружения ошибок в многопоточном коде

Проблема

Текущие проверки линеаризуемости алгоритмов, например с помощью [lincheck](#), заключаются в случайному многопоточному исполнении кода и сравнении результатов со всеми возможными последовательными исполнениями тех же операций. В ходе проверки даже самых простых студенческих lock-free алгоритмов выявились полезность следующих функций:

1. Останавливать потоки после / перед CAS для повышения вероятностью некорректных ситуаций
2. Долгой остановки потока после / перед CAS с проверкой отработки остальных потоков по своим задачам

Пути решения

Внедриться в JRE или байт-код и на основе понимания использования CAS явно влиять на планирование потоков

Ближайшие задачи

1. Разобраться со способами внедрения через обёртку над Atomic*Reference с барьерами и соответствующий ClassLoader
2. Разобраться с возможностью влиять на планирование потоков в JRE через [outline|приоритеты](#)

Идеи на обсуждение

From:
<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:users:kel:jre_fuzzy_threads_planning?rev=1580678049

Last update: 2020/02/03 00:14

