

# Вкусности пыха. Заметки нуба.

## Полезные штуки

- `print_r()` - дамп объекта
- метод

```
__call()
```

у класса. Вызывается в случае, если я попытался вызвать у объекта не определенный в классе метод. Внутри передается строка с названием метода. Эту строку можно попарсить и сделать полезное поведение. См. например в `ZendGData` - они переопределили `call` так, чтобы методы типа `newXXX` вызывали конструкторы классов `Zend<Package><SubPackage>XXX`.

- `eval($code)` - выполнить код, который ты передал в параметр

## Не забывать

### Копирование объектов!

- встроенные типы копируются, а объекты классов - передаются по ссылке.
- `clone()` - клонирование. `__clone()` - управляет процессом клонирования, определяется в классе

### Свойства класса и свойства объекта

```
<?php
class cls
{
    public $preved;
}
$obj1 = new cls();
$obj1->preved = 300;
$obj1->poka = 2;
$obj2 = new cls();
print_r($q);
print_r($w);
?>
```

СВОЙСТВО **\$poka** относится только к объекту **\$obj1**

From:

<http://wiki.osll.ru/> - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:

[http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:users:yuri\\_v\\_katkov:phptips](http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:users:yuri_v_katkov:phptips)

Last update: **2016/08/08 20:53**

