

# Настройка PSCyr в LaTeX

- Распаковать оба архивных файла и скопировать в каталог скопировать содержимое в `/usr/share/texmf`
- добавить строку "р +pscyr.map" в файл `config.ps`, находящийся в `/usr/share/texmf-tetex/dvips/config`
- Редактировать `updmap.cfg`:

```
# updmap --edit
>> в конец добавить
Map pscyr.map
```

- ВЫПОЛНИТЬ

```
update-updmap
updmap
texhash
```

## Еще материал по настройке

- оригинал [тут](#)

Установка комплекта шрифтов PSCyr на TeXLive в Ubuntu 9.04 — Kalina\_LUG\_Wiki

## Установка комплекта шрифтов PSCyr на TeXLive в Ubuntu 9.04

### Материал из Kalina\_LUG\_Wiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

1. Качаем 2 файла [отсюда](#). `pscyr-0.4-beta9exp2-tex.tar.gz` и `pscyr-0.4-beta9exp2-type1.tar.gz`

#### Источник

2. В каталог `~/texmf-var` были скинуты шрифты каталог `fonts/` из пакета `pscyr-0.4-beta9exp2-type1.tar.gz` и туда же скинуты каталоги `fonts/` и `tex/` из пакета `pscyr-0.4-beta9exp2-tex.tar.gz`.

3. В каталоге `~/texmf-var/fonts/` были созданы подкаталоги `enc/` и `map/`, куда были скинуты файлы `*.enc` и `*.map` из каталога `dvips/pscyr/`

4. В файле `pscyr.map` из каталога `~/texmf-var/fonts/map/` после строки

```
fadr6a AdvertisementPSCyr "T2AEncoding ReEncodeFont" <t2a.enc
<adver4.pfb</tt>
```

была добавлена строка

```
fadr6t AdvertisementPSCyr "T2AEncoding ReEncodeFont" <t2a.enc
<adver4.pfb</tt>
```

5. `sudo texhash`

6. `updmap --enable Map=pscyr.map`

7. Распаковываем оба файла `pscyr-0.4-beta9exp2-tex.tar.gz` и `pscyr-0.4-beta9exp2-type1.tar.gz` во временный каталог (`~/temp`).

8. Идём в `~/temp`. Правим файл `install.sh`. Регэксп в 5й строчке не работает. Вместо неё вставляем следующее:

```
mkdir -p $TEXMF/tex/latex/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/tfm/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/vf/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/type1/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/afm/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/doc/fonts/pscyr
mkdir -p $TEXMF/dvips/pscyr
```

9. `sudo ./install.sh`

10. В файле `~/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map` есть дважды определённые шрифты. Это не ошибка, но `warning`'и раздражают жутко. Закомментируем дупы (выбор в пользу Microsoft'овских шрифтов; комментирование в TeX символом **процента**):

```
%fcrb8r CourierNewPSMT-Bold "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<courbd.pfb
%fcrr8r NimbusMonCYR-ReguLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<fcrr8a.pfb
%ftmb8r NimbusRomanCYR-MediLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<ftmb8a.pfb
%ftmbi8r NimbusRomanCYR-MediItalLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont"
<8r.enc <ftmbi8a.pfb
%ftmbo8r NimbusRomanCYR-MediLatTeX ".167 SlantFont TeXBase1Encoding
ReEncodeFont" <8r.enc <ftmb8a.pfb
%ftmr8r NimbusRomanCYR-ReguLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<ftmr8a.pfb
%ftmri8r NimbusRomanCYR-ReguItalLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont"
<8r.enc <ftmri8a.pfb
%ftmro8r NimbusRomanCYR-ReguLatTeX ".167 SlantFont TeXBase1Encoding
ReEncodeFont" <8r.enc <ftmr8a.pfb
```

Усё.

# Настройка того же самого в MikTeX

Инструкция для масдая находится [здесь](#)

[PSCyr](#), [кириллица](#), [Latex](#), [teTeX](#), [TexLive](#), [cyrillic](#), [русские](#), [буквы](#), [miktex](#), [русский](#), [язык](#)

From:

<http://wiki.osll.ru/> - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:

[http://wiki.osll.ru/doku.php/howtos:pscyr\\_tetex](http://wiki.osll.ru/doku.php/howtos:pscyr_tetex)

Last update: **2016/08/07 01:21**

