

Настройка PSCyr в LaTeX

- Распаковать оба архивных файла и скопировать в каталог скопировать содержимое в /usr/share/texmf
- добавить строку “p +pscyr.map” в файл config.ps, находящийся в /usr/share/texmf-tetex/dvips/config
- Редактировать updmap.cfg:

```
# updmap --edit  
>> в конец добавить  
Map pscyr.map
```

- выполнить

```
update-updmap  
updmap  
texhash
```

Еще материал по настройке

- оригинал [тут](#)

Установка комплекта шрифтов PSCyr на TeXLive в Ubuntu 9.04 — Kalina_LUG_Wiki

Установка комплекта шрифтов PSCyr на TeXLive в Ubuntu 9.04

Материал из Kalina_LUG_Wiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

1. Качаем 2 файла [отсюда](#). pscyr-0.4-beta9exp2-tex.tar.gz и pscyr-0.4-beta9exp2-type1.tar.gz

[Источник](#)

2. В каталог ~/.texmf-var были скинуты шрифты каталог fonts/ из пакета pscyr-0.4-beta9exp2-type1.tar.gz и туда же скинуты каталоги fonts/ и tex/ из пакета pscyr-0.4-beta9exp2-tex.tar.gz.

3. В каталоге ~/.texmf-var/fonts/ были созданы подкаталоги enc/ и map/, куда были скинуты файлы *.enc и *.map из каталога dvips/pscyr/

4. В файле pscyr.map из каталога ~/.texmf/fonts/map/ после строки

```
fadr6a AdvertisementPSCyr "T2AEncoding ReEncodeFont" <t2a.enc  
<adver4.pfb</tt>
```

была добавлена строка

```
fadr6t AdvertisementPSCyr "T2AEncoding ReEncodeFont" <t2a.enc
<adver4.pfb</tt>
```

5. sudo texhash

6. updmap --enable Map=pscyr.map

7. Распаковываем оба файла pscyr-0.4-beta9exp2-tex.tar.gz и pscyr-0.4-beta9exp2-type1.tar.gz во временный каталог (~/.temp).

8. Идём в ~/.temp. Правим файл install.sh. Регэксп в 5й строчке не работает. Вместо неё вставляем следующее:

```
mkdir -p $TEXMF/tex/latex/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/tfm/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/vf/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/type1/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/fonts/afm/public/pscyr
mkdir -p $TEXMF/doc/fonts/pscyr
mkdir -p $TEXMF/dvips/pscyr
```

9. sudo ./install.sh

10. В файле ~/.texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map есть дважды определённые шрифты. Это не ошибка, но warning'и раздражают жутко. Закомментируем дупы (выбор в пользу Microsoft'овских шрифтов; комментирование в TeX символом **процента**):

```
%fcrb8r CourierNewPSMT-Bold "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<courbd.pfb
%fcrr8r NimbusMonCYR-ReguLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<fcrr8a.pfb
%ftmb8r NimbusRomanCYR-MediLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<ftmb8a.pfb
%ftmbi8r NimbusRomanCYR-MediItalLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont"
<8r.enc <ftmbi8a.pfb
%ftmbo8r NimbusRomanCYR-MediLatTeX ".167 SlantFont TeXBase1Encoding
ReEncodeFont" <8r.enc <ftmb8a.pfb
%ftmr8r NimbusRomanCYR-ReguLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<ftmr8a.pfb
%ftmri8r NimbusRomanCYR-ReguItalLatTeX "TeXBase1Encoding ReEncodeFont"
<8r.enc <ftmri8a.pfb
%ftmro8r NimbusRomanCYR-ReguLatTeX ".167 SlantFont TeXBase1Encoding
ReEncodeFont" <8r.enc <ftmr8a.pfb
```

Усё.

Настройка того же самого в MikTeX

Инструкция для масдая находится [здесь](#)

PSCyr, кириллица, Latex, teTex, TexLive, cyrillic, русские, буквы, miktex, русский, язык

From:
<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/howtos:pscyr_tetex

Last update: **2016/08/07 01:21**

